



呼び形番	呼び径		規 格 寸 法				重量 (kgf)
			標 準			選 択	
	D (mm)	外径許容差g6 ( $\mu\text{m}$ )	d (mm)	段径許容差h6 ( $\mu\text{m}$ )	$L_1$ (mm)	d, $L_1$	
SDN 6	6	-4~-12	3	0~-6	4	d, $L_1$ は御指定 下さい。 d部許容差は h6となります。	50~ 400 (1mm単位)
SDN 8	8	-5~-14	4	0~-8	6		50~ 500 (1mm単位)
SDN 10	10		6		10		50~1000 (1mm単位)
SDN 12	12	-6~-17	8	0~-9	12		50~1000 (1mm単位)
SDN 13	13		8		12		50~1000 (1mm単位)
SDN 16	16		12		18		50~1500 (1mm単位)
SDN 20	20	-7~-20	16	0~-11	20		100~2000 (1mm単位)
SDN 25	25		20		25		100~2000 (1mm単位)
SDN 30	30		25		30		100~2000 (1mm単位)
SDN 35	35		30		30		200~2000 (1mm単位)
SDN 40	40	-9~-25	30	0~-13	30		200~2000 (1mm単位)
SDN 50	50		40		30		200~2000 (1mm単位)

※標準品のL、 $L_1$ は、任意指定 但し、 $L_1 < 4 \times d_1$

## ■ 注文方法

材質形式 — SDN **D** × **L** — **d** ×  **$L_1$**

HGS — SDN 8 × 200 — 4 × 10

記入なき場合は標準寸法となります。

P.37  
参照