



呼び形番	呼び径		規格寸法				重量 (kgf)
			標準			選択	
	D (mm)	外径許容差g6 (μm)	d (mm)	段径許容差h6 (μm)	L_1 (mm)	d, L_1	
WDN 6	6	-4~-12	3	0~-6	4	d, L_1 は御指定 下さい。 d部許容差は h6となります。	50~ 400 (1mm単位)
WDN 8	8	-5~-14	4	0~-8	6		50~ 500 (1mm単位)
WDN 10	10		6		10		50~1000 (1mm単位)
WDN 12	12	-6~-17	8	0~-9	12		50~1000 (1mm単位)
WDN 13	13		8		12		50~1000 (1mm単位)
WDN 16	16		12		18		50~1500 (1mm単位)
WDN 20	20	-7~-20	16	0~-11	20		100~2000 (1mm単位)
WDN 25	25		20		25		100~2000 (1mm単位)
WDN 30	30		25		30		100~2000 (1mm単位)
WDN 35	35		30		30		200~2000 (1mm単位)
WDN 40	40	-9~-25	30	0~-13	30		200~2000 (1mm単位)
WDN 50	50		40		30		200~2000 (1mm単位)

P.37
参照

※標準品のL、 L_1 は、任意指定 但し、 $L_1 < 4 \times d_1$

■ 注文方法

材質形式 — WDN **D** × **L** — **d** × **L₁** — **d** × **L₁**

HGS — WDN 8 × 200 — 4 × 10 — 3 × 5

記入なき場合は標準寸法となります。
右左寸法の場合も両方記入下さい。(例 3×5— 3×5)